

## Painty Katto- ja Seinämaali

<b>Tyyppi:</b>	Vesiohenteinen maali sisäseinille ja -katoille. Soveltuu hyvin myös pohjamaaliksi.
<b>Soveltuvuus:</b>	Betoni-, tasoite-, lastu- ja kipsilevypinnoille sisäkäyttöön. Myös aikaisemmin maalattujen pintojen huoltomaalaukseen.
<b>Käyttöohjeet:</b>	<p>Sekoita maali hyvin. Eri tuotantoerien välillä voi olla sävyeroja, joten mikäli käytetään eri tuotantoerää olevia maaleja, on suositeltavaa sekoittaa ne yhteen.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Varmista, että maalattava pinta on puhdas, pölytön ja rasvaton.</li><li>2. Kittaa ja hio mahdolliset kolot ja naarmut.</li><li>3. Maalaa pinnat huolellisesti riittävän runsaalla maalilla. Hyvän lopputuloksen varmistamiseksi maalaa pinnat vähintään kahteen kertaan.</li></ol>
<b>Kiiltoaste:</b>	Himmeä
<b>Riittoisuus:</b>	5-8m <sup>2</sup> /l
<b>Kuivumisaika:</b>	Pölykuiva tunnin kuluttua, päälle maalattavissa noin 2 tunnin kuluttua.
<b>Maalausolosuhteet:</b>	Normaali huoneenlämpö ja ilmankosteus.
<b>Työvälineet:</b>	Pensseli tai tela
<b>Työvälineiden pesu:</b>	Vesi
<b>Värisävyt:</b>	Valkoinen. Voidaan sävyttää A-pohjalla merkityillä sävyillä. Sävytyksessä käytetään vain puolet kaavan osoittamasta pastamäärästä. Sävy voi poiketa mallista. Tarkista sävy aina, jos käytät tuotetta pintamaalina.
<b>Varastointi:</b>	Suojeltava jäätymiseltä.
<b>Pakkauskoot:</b>	9L
<b>Kuljetus:</b>	VAK/ADR -

**SÄILYTETTÄVÄ LASTEN ULOTTUMATTOMISSA.**

Sisältää 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro 220-239-6] (3:1). Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

EU-raja-arvo tälle tuotteelle (Kat A/a): 30 g/l (2010) Tämä tuote sisältää max 30 g/l VOC

Maalautuoteryhmä 2012: 212 Sisäseinien ja sisäkattojen vesiohenteiset pohjamaalit RL 03...05

**Ajattele ympäristöä: Älä kaada ylijäänyttä maalia viemäriin. Kierrätä maali ja pakkaus paikallisten ohjeiden mukaan.**

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratorikokeisiin. Emme voi vaikuttaa maalin työskentely ja käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain maalin laadusta. Takaamme, että maali on Oy Colorex Suomi Ab:n laadunvarmistuksen mukainen.

Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai ohjetta.

Oy Colorex Suomi Ab

Puh: 019 230 320

[www.painty.fi](http://www.painty.fi)