

Painty Punamulta

Tyyppi:	Perinteinen punamultamaali, joka muodostaa hengittävän pinnan.
Soveltuvuus:	Soveltuu höyläämättömille puupinnoille sekä aikaisemmin keittomaalilla maalatuille pinnoille. Ei sovellu aiemmin öljy- tai lateksimaalilla maalattujen pintojen tai höylättyjen lautapintojen maalaukseen.
Käyttöohjeet:	Uusi puupinta: Sivele kahteen kertaan. Aiemmin maalattu puupinta: Poista vanha punamulta harjaamalla ja sivele 1–2 kertaan. Varmista tartunta tarvittaessa ensin pienelle alalle.
Kiiltoaste:	Täyshimmeä.
Riittoisuus:	3-5m ² /l
Kuivumisaika:	4–8 h olosuhteista riippuen. Päälle maalaus seuraavana päivänä.
Maalausolosuhteet:	Älä maalaa suorassa auringonpaisteessa tai alle +5 °C lämpötilassa.
Työtapa:	Sively tai harjaus
Työvälineiden pesu:	Vesi
Värisävyt:	Falupunainen
Varastointi:	Suojeltava jäätymiseltä
Pakkauskoot:	10L
Kuljetus:	VAK/ADR -

SÄILYTETTÄVÄ LASTEN ULOTTUMATTOMISSA.

Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Säilytä lasten ulottumattomissa. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti. Sisältää Propikonatsolia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/d): 130 g/l (2010). Tämä tuote sisältää max 130 g/l VOC.

Maalaustuoteryhmä 2012: 91 Vanhanajan maalit (RT-luokitus), 465 puujulkisivujen vesiohenteiset perinnemaalit RL 11...13.

Ajattele ympäristöä: Älä kaada ylijäänyttä maalia viemäriin. Kierrätä maali ja pakkaus paikallisten ohjeiden mukaan.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa maalin työskentely ja käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain maalin laadusta. Takaamme, että maali on Oy Colorex Suomi Ab:n laadunvarmistuksen mukainen.

Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai ohjetta.