

Painty Puuöljy

Tyyppi:	Vesiohenteinen, luonnonöljypohjainen puuöljy. Ehkäisee puun halkeilua ja säilyttää sen luonnollisen värin. Ruskea puuöljy antaa puulle ruskean sävyn.
Soveltuvuus:	Soveltuu kaikille puulajeille, myös painekyllästetyille puulle sekä aiemmin öljyllä käsitellyille että käsittelemättömille pinnoille.
Käyttöohjeet:	<ol style="list-style-type: none">1. Puhdista käsiteltävä pinta ja anna kuivua.2. Levitä Painty puuöljyä runsaasti pensselillä tai rievulla.3. TÄRKEÄÄ! Pyyhi imeytymätön öljy huolellisesti pois pinnoilta noin 15 min kuluttua käsittelystä.4. Tarvittaessa pinta voidaan öljytä uudelleen muutaman päivän kuluttua. Älä levitä öljyä enempää kuin puu imee.
Riittoisuus:	6-8m ² /l
Kuivumisaika:	Vähintään 1vrk.
Maalausolosuhteet:	Älä maalaa suorassa auringonpaisteessa, sateen uhatessa tai alle +5 °C lämpötilassa.
Työvälineet:	Pensseli tai riepu
Työvälineiden pesu:	Vesi ja saippua
Värisävyt:	Kirkas (voidaan sävyttää), ruskea
Varastointi:	Suojeltava jäätymiseltä
Pakkauskoot:	2,5L
Kuljetus:	VAK/ADR -

SÄILYTETTÄVÄ LASTEN ULOTTUMATTOMISSA.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa, hakeudu lääkäriin.

Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti.

Sisältää: 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro 247-500-7], 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro 220-239-6] (3:1), 2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 3-jodi-2-propynylibutyli-karbamaatti. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Sisältää kuivuvia öljyjä. Itsesyttymisvaara öljyllä kostutetuissa rievuissa yms. Upota käytetyt työvälineet veteen tai polta ne käytön jälkeen.

Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

EU raja-arvo tälle tuotteelle (Kat A/f): 130 g/l (2010) Tämä tuote sisältää max 130 g/l VOC
Maalaustuoteryhmä 2012: 721 Vesiohenteiset öljyt ulkokäyttöön RL 11...14

Ajattele ympäristöä: Älä kaada ylijäänyttä maalia viemäriin. Kierrätä maali ja pakkaus paikallisten ohjeiden mukaan.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriotesteihin. Emme voi vaikuttaa maalin työskentely ja käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain maalin laadusta. Takaamme, että maali on Oy Colorex Suomi Ab:n laadunvarmistuksen mukainen.

Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai ohjetta.