

Painty Talomaali

- Tyyppi:** Painty Talomaali on säänkestävä akrylaattimaali, johon on lisätty alkydia parantamaan sen tarttuvuutta ja pysyvyyttä.
- Soveltuvuus:** Soveltuu pintamaaliksi puupinnoille. Käyttökohteina mm. rakennusten ulkoseinät ja vuorilaudat. Sopii aikaisemmin akrylaatti- tai öljymaalilla maalattujen pintojen päälle.
- Painty Talomaalia ei suositella vaakapinnoille, jotka ovat alttiita kovalle säänrasitukselle.
- Käyttöohjeet:** Aikaisemmin maalaamattomat pinnat:
- Pohjusta puupuhtaat pinnat siihen soveltuvalla pohjusteella ja pohjamaalaa tarvittaessa ulkopohjamaalilla.
- Suojaa ruostuvat metalliosat, kuten naulankannat, ruosteenestopohjamaalilla.
- Pintamaalaa 1–2 kertaa Painty Talomaalilla riippuen alustan väripoikkeamasta ja käsiteltävän pinnan kunnosta.
- Aikaisemmin maalatut pinnat:
- Pese aikaisemmin maalatut likaiset pinnat homepesuaineella ja huuhtelee huolellisesti. Anna pintojen kuivua ja poista tämän jälkeen huonosti alustassa kiinni oleva maali teräsharjalla ja kaapimella. Pohjusta puupuhtaat pinnat siihen soveltuvalla pohjusteella ja pohjamaalaa tarvittaessa ulkopohjamaalilla. Suojaa ruostuvat metalliosat, kuten naulankannat, ruosteenestopohjamaalilla.
- Pintamaalaa 1–2 kertaa Painty Talomaalilla riippuen alustan väripoikkeamasta ja käsiteltävän pinnan kunnosta.
- Kiiltoaste:** Puolikiiltävä
- Riittoisuus:** 5-8m²/l riippuen alustasta
- Kuivumisaika:** 1-4 tuntia. Päällemaalattavissa 12 tunnin kuluttua.

- Maalausolosuhteet:** Älä maalaa suorassa auringonpaisteessa tai alle +5 °C lämpötilassa.
- Työvälineet:** Sivellin tai ruisku
- Työvälineiden pesu:** Vesi.
- Värisävyt:** A-pohja ja C-pohja
- Pakkauskoot:** 2,7L; 9L
- Varastointi:** Suojeltava jäätymiseltä.
- Kuljetus:** VAK/ADR -

SÄILYTETTÄVÄ LASTEN ULOTTUMATTOMISSA.

Sisältää 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro 247-500-7], 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro 220-239-6] (3:1) ja 2-Oktyyli-2H-iso-tiatsol-3-onia.

Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Sisältää biosidit IPBC, OIT ja Diuron, jotka suojaavat maalikalvoa homeelta ja levältä.

EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/d): 130 g/l (2010). Tämä tuote sisältää max 130 g/l VOC.

Ajattele ympäristöä: Älä kaada ylijäänyttä maalia viemäriin. Kierrätä maali ja pakkaus paikallisten ohjeiden mukaan.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa maalin työskentely ja käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain maalin laadusta. Takaamme, että maali on Oy Colorex Suomi Ab:n laadunvarmistuksen mukainen.

Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai ohjetta.